Capadecor® EffektGrund

Специален оцветим грунд, използван като междинен слой при декоративните бои CapaGold и CapaSilver.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение	Специален грунд с висока дифузионна способност, оцветим, за вътрешно и външно приложение. Препоръчва се за грундиране на повърхности на органични и минерални покрития и на леко структурирани основи, преди нанасяне на продуктите CapaGold и CapaSilber.
Свойства	• Разредим с вода, екологичен, със слаб мирис • Улеснява сцеплението • Висока дифузионна способност • Подходящ за нанасяне върху цялата повърхност на системите
Свързващо вещество	Дисперсия/ емулсия на синтетична смола, съгласно DIN 55945.
Опаковка	2,5 л, 5 л
Цвят	Полу-прозрачен,оцветим в ColorExpress, в колекцията ”CD EffektGrund”.
Гланц	Матов (съгласно DIN EN 13 300)
Съхранение	На прохладни места, предпазен от замръзване.
Технически данни	• Плътност: около 1,4 g/cm3
Допълващ продукт	CapaGold / CapaSilber

ОБРАБОТКА

Препоръчани основи	Повърхностите трябва да са чисти, сухи и без разделителни вещества. Спазвайте ВОБ, глава B, DIN 18363, параграф 3.
Подготовка на основата	Спазвайте техническа информация № 650 по отношение на основите и тяхната подготовка.
Начин на нанасяне	Разбъркайте много добре продукта преди употреба. Нанася се с четка, с мече или с пръскане. Участъците на свързване трябва да се покрият отново с мече. Използвайте мече със средна дължина на косъма (от 12-16 мм) със заоблени краища – без тенденция на събиране на материал по краищата. При неструктурираните повърхности, след нанасяне с мече на EffektGrund, повърхността се структурира с четка, за да се предотвратят следите от мече. Нанасяне Airless: Оборудването се измива с вода веднага след употреба. Ъгъл на пръскане: 50° ; Дюза: 0,021–0,026"; Налягане на пръскане: 150–180 бара
Структура на слоевете	EffektGrund се нанася неразреден. При необходимост може да се разреди с макс. 3% вода за регулиране на консистенцията при нанасяне.

Подготовка на повърхността	EffektGrund се нанася неразреден. При необходимост може да се разреди с макс. 3% вода за регулиране на консистенцията при нанасяне.
Условия за обработка	Долна крайна граница на температурата за обработка и съхнене: + 5°C на слоя и въздуха.
Стуктура на слоевете	Междинен слой: 2xEffektGrund Цвят: SilberGrund Краен слой: 1-2x CapaSilber Междинен слой: 2xEffektGrund Цвят: GoldGrund Краен слой: 1-2x CapaGold
Разход	Около 150-200 ml/m2 на слой, при нанасяне върху гладки основи. Разходните норми нарастват при нарастване върху грапави основи. Точният разход се орпеделя с проби.
Време за изсъхване	При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха изсъхва на повърхността и може да се положи следващ слой след около 12 часа. По-ниските температури и по-висока влажност на въздуха удължават времето на съхнене
Почистване на инструментите	Почистват се в вода веднага след употреба.
Указания	EffektGrund не се препоръчва за хоризонтални повърхности, акумулиращи вода.

СЪВЕТИ

Сертификати	RMI (Robert Murjahn Institut) Сертификат 2009/107-16
Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)	S2 Да се съхранява на недостъпни за деца места. S26 При контакт с очите изплакнете добре с вода. S23 Да не се вдишват изпаренията/аерозолите, образувани при пръскане. S29 Да не се изхвърля в канализацията. S61 Да не се излива в околната среда. Вижте специалните указания/листа за безопасност на продукта.
Обезвреждане	Рециклират се само празни опаковки. Остатъците от материала се обезвреждат съгласно законните разпоредби като отпадъци от бои на водна основа, сухи остатъци от изсъхнали бои или като битови отпадъци.
Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС	За тези продукти (категория A/a): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 30 g/l ЛОС.
Код на продукта	M-GP01
Състав	Полиакрилна смола, цветен пигмент, силикати, калциев карбонат, вода, филмообразуващо вещество, добавки, консерванти.
Технически консултации	В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническия ни персонал Капарол или с наши търговски представители. Ще се радваме да Ви предложим подробни съвети, за всеки отделен обект.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от страна на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация

имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.de.

ДАУ Бента България ЕООД

София, ж.к Младост 2 , бул. Андрей Ляпчев бл.261А

тел. 0887 803 298, 02 832 31 65

E-mail office.sofia@caparol.bg