Име на продукта	**Isover PLN**		
Описание	Каменна вата на плочи		
Приложение	За всички видове топло-, звуко- и пожаробезопасна изолация на жилищни и индустриални сгради където продуктът не е подложен на механични натоварвания: - покриви - преградни стени - вертикални стени на сгради с метална конструкция - вентилируеми фасади		
Размери	**Наименование на продукта и дебелини** [mm]	**Дължина х ширина** [mm x mm]	**Колич. в опаковка** [m²]
	PLN 50	1000 x 600	3,00
	PLN 60	1000 x 600	3,00
	PLN 80	1000 x 600	2,40
	PLN 100	1000 x 600	2,40
Кашировка	PLN – без кашировка PLN ALU – алуминиево фолио подсилено със стъклени фибри		
Пакетиране	Полиетиленово фолио		
Идентификационен код според EN 13 162	**MW – EN 13162 – T3- MU1**		
No. на CE сертификат	1840 – DPC - 99 / 91 / EC / 0114-07		
Гранична температура на приложение	250 °C		
Химични характеристики	Химически неактивен. Не задържа влага. Паропропусклив		
Реакция на огън	**Евроклас A1**		
Коефициент на топлопроводност λ_D [W/mK]	**0,034**		
Коефициент на паропреминаване μ	**1**		