

Техническа спецификация UNI & UNI Twin 4+



ОПИСАНИЕ

Ролка стъклена вата произведена по технологията 4+. Произведена в Италия с най-малко 80% рециклирано стъкло и със свързващо вещество произведено под изключителна, патентована технология, която гарантира максимално качество на въздуха в помещенията. Предлага се в два модела:

- UNI & UNI TWIN 4+

ПРИЛОЖЕНИЕ

Използва се предимно за топло- и звукоизолация на индустриални и жилищни покриви и подобрене на акустиката в сградата.

ПРЕДИМСТВА

- Отлична топло- и звукоизолация
- Отлична реакция на огън
- Лесно транспортиране
- Лесно се обработва
- Минимална нужда от пространство по време на транспортиране и съхранение
- Минимален отпадък по време на монтаж

СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът трябва да бъде съхраняван на закрито, в проветриви помещения и далеч от топлинни източници. Бъдете внимателни, за да се избегне случайно разкъсване на опаковката.

ДРУГИ ПАРАМЕТРИ

Ватата е лесна за обработка, механично стабилна, устойчива на гниене и на плесени. Ако се използва правилно, продуктът запазва свойствата си във времето.

Параметър	Стойност	Единица	Референтен стандарт	СЕ маркировка
Декларирана топлопроводимост λ_D	0,035	W/(m·K)	EN 12667	CE
Реакция на огън UNI & UNI TWIN 4+	A1	-	EN 13501-1	CE
Паропропускливост μ UNI & UNI TWIN 4+	1	-	EN 12086	CE
Допуск за дължина	$\pm 2\%$	%	EN 822	CE
Допуск за ширина	$\pm 1,5\%$	%	EN 822	CE
Допуск за дебелина	T1	mm	EN 823	CE
Стабилност на размерите	≤ 1	%	EN 1604	CE
Специфичен топлинен капацитет	1.030	J/Kg·K	EN 12524	CE

Дебелина (mm)	Декларирано топлинно съпротивление R_D (m ² K/W) CE	Размери (m)	m ² /палет
50 TWIN	1,40+1,40	600 x 5500	158,40
80 TWIN	2,25+2,25	600 x 3500	100,80
100	2,85	1200 x 5500	158,40
120	3,40	1200 x 4600	132,48
140	4,00	1200 x 4000	115,20
150	4,25	1200 x 3700	106,56
160	4,55	1200 x 3500	100,80
180	5,10	1200 x 3200	92,16
200	5,70	1200 x 2800	80,64

КОД: STC 282
ПРЕРАБОТЕНО ИЗДАНИЕ: 00
ДАТА: Юли 2016

Що се отнася до маркировката CE, този изолационен продукт отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. с определянето на хармонизирани условия за пускането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106 / ЕЕС на Съвета се разглеждат и се приемат "ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011, СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ (CPR)" (Док. 016_13 текуща версия) CSI SPA съгласно стандартите EN 13162 и EN 13172. Референтният сертификат е № 0497 / CPR / 5222. Данните на ЕС в този раздел са тези, които се изискват за топлоизолация на сгради съгласно EN 13162: 2012 + A1: 2015 и са общи за всички приложения.

Системата за управление на качеството на Saint-Gobain PPC Italy S.p.A. е сертифицирана по UNI EN ISO 9001: 2008. Системата за управление на околната среда е сертифицирана по UNI EN ISO 14001: 2004. Системата за управление за защита на безопасността и здравето на работниците е сертифицирана по OHSAS18001: 2007.

Данните, посочени в този документ, с изключение на изискваните от знака "CE", не са изчерпателни и Saint-Gobain PPC Italy S.p.A може да ги променя без предупреждение.



Сен-Гобен Констракшън Продъкътс България ЕООД

Гр. Костинброд 2230 • Индустриална зона • ул. Император Константин Велики № 13, Tel: + 359 (0) 2 4899084 • Fax + 359 (0) 2 4899495
www.isover.bg